SVS-5R/5E/5S

HDD-Erweiterungseinheit für Samsung Techwin DVRs



Überblick

Mit Hilfe der externen Festplattenerweiterungseinheiten für Samsung Techwin Rekorder SVS-5R/5E/5S können zusätzliche Daten auf externen Festplatten gespeichert und damit die Aufzeichnungsdauer deutlich verlängert werden. Die Geräte wurden für den Einbau in ein 19"-Rack entwickelt und können somit zusammen mit dem Rekorder in einem Schrank untergebracht werden. Die SATAII-Spezifikation erlaubt eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 3.0Gbps zum Abspeichern und Wiedergeben von Videodaten. Die Besonderheit von SVS-5R ist die Unterstützung der RAID-Konfigurationen, die den Schutz von Daten bei einer Beschädigung der Festplatte garantieren und die Verbesserung der Leistung durch das gleichmäßige Verteilen von Daten auf zwei oder mehr Festplatten ermöglichen.

Leistungsmerkmale

- **SVS-5R**
- 1HE 19-Zoll Rackgehäuse
- Datenübertragung: bis zu 3.0 Gbps (SATA II)
- Anschließbare SATA-Festplatten: bis zu 4 (4TB)
- Unterstützung von RAID 0, 1, 0+1 und 5
- Für Hot-Swap ausgelegte Festplatteneinschübe
- LCD an Vorderseite für Anzeige von RAID-Status
- USB-Port für RAID-Einstellungen
- Alarm für Fehleranzeige
- Geeignet für SVR-3200/1680/1660 SVR-1645 /960/945/1650E/1640E/950E

- **SVS-5E**
- 1HE 19-Zoll Rackgehäuse
- Datenübertragung: Bis zu 3.0 Gbps (SATA II)
- Anschließbare SATA-Festplatten: Bis zu 4 (4TB)
- Erweiterbar für weiteren Speicherplatz
- Geeignet für SVR-3200/1680/1660/1645/960/945/480

- **SVS-5S**
- 1HE 19-Zoll Rackgehäuse
- Datenübertragung: Bis zu 3.0 Gbps (SATA II)
- Anschließbare SATA-Festplatten: Bis zu 4 (4TB)
- Erweiterbar für weiteren Speicherplatz
- Geeignet für SVR-3200/1680/1660/1645/960/945/480

Technische Spezifikationen

	SVS-5R	SVS-5E/5S
Datenübertragung	Bis zu 3.0 Gbps (SATA II)	Bis zu 3.0 Gbps (SATA II)
Max. Speicherkapazität	4TB (4.000GB)	4TB (4.000GB)
Interne Festplatten	Bis zu 4 SATA Festplatten (Hot-Swap)	Bis zu 4 SATA Festplatten
RAID	RAOD 0, 1 , 0+1, 5	Nicht vorhanden
eSATA	1 Port für den Anschluss an DVR	1 Port für den Anschluss an DVR
USB	USB 2.0 nur RAID-Konfigurator	Nicht vorhanden
Betriebstemperatur	+5°C ~ +45°C	+5°C ~ +45°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	20%RH ~ 70%RH	20%RH ~ 70%RH
Betriebsspannung	230V AC ±10%, 50/60 Hz	230V AC ±10%, 50/60 Hz
Abmessungen (BxHxT)	482 x 44 x 433 mm	484 x 44 x 450 mm
Gewicht	6,4Kg	5,6Kg
Rack-Montagekit	Zum Einbau in ein EIA 19-Zoll-Rack	Zum Einbau in ein EIA 19-Zoll-Rack

Abmessungen

